

imi-beton flex

Produktbeschreibung

imi – Beton flex imi-beton flex ist eine Schichtstoffplatte, bestehend aus einer biegbaren 0,8 mm HPL-Platte, welche mit einer ca. 1 - 2 mm starken, speziellen mineralischen Oberfläche beschichtet ist.

Beschreibung Seite A: Betonglattoptik in **grau** oder **anthrazit**
mineralische Beschichtung mit einer Oberflächenversiegelung für vertikale Anwendung (PUR-Lack)

Seite B: HPL roh
Plattenkante roh

Plattenmaße 3050 x 1300 mm
Berechnungsmaß 3030 x 1280 mm

Vorteile **ist sehr flexibel**

geeignet für Innenradien ab 5 cm, Außenradien ab 10 cm

ist leicht m² wiegt nur ca. 2 kg

ist robust durch seine natürliche Oberflächenstruktur
versiegelt mit einem stumpfmatten PUR-Lack

lässt sich mit herkömmlichen Tischlermaschinen bearbeiten
Standzeiten nahezu wie bei Spanplatten

lässt sich leicht nacharbeiten, neu versiegeln oder mit Farbe lackieren

mit einem Spachtelset, z. B. für Eckbearbeitung.
PUR- oder Dispersionslacke sind möglich, bitte eigene Versuche durchführen.

durchfärbbar in nahezu allen Farben

Produkt verhält sich ökologisch unbedenklich.

recyclingfähig, dem Restwertstoff zufügbar

Kanten **Variante 1: mit ABS oder Melaminkante**

1. wie gewohnt anfahren, jedoch Schwabbelaggregat ausstellen
2. evtl. angefräste imi-Beschichtung mit einem stumpfmatten Lack nachlackieren

Variante 2: mit Deckfarbe

1. Kanten schleifen
2. säubern
3. Deckfarbe mit Rolle oder Pinsel auftragen
4. 2 x mit Matt-Lack versiegeln
5. mit Patina nachwischen

Variante 3: mit Kantenset bearbeiten, s. Anleitung